



## Přímý závěs CD

Přímý závěs je kovový závěsný prvek určený pro sádkartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a otvory pro snadné připevnění k nosné konstrukci a CD profilu, či dřevěné latě.

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
<b>DX51D</b>	<b>min. Z100</b>	<b>0,40 kN</b>	<b>A1</b>	<b>B</b>	<b>NPD</b>

## Použití

Používá se k přímému ukotvení CD profilů, nebo dřevěných latí při stavbě předsazených stěn, přímo montovaných stropních podhledů a také podhledů v podkrovních prostorech. Upevnění k nosné konstrukci se provádí pomocí vrtů, natloukacích hmoždinek, či stropních trnů skrze otvory v základně závěsu. Ramena jsou po vyhnutí do montážní polohy fixována k CD profilu šrouby typu Sharp, nebo TEX.

Kód produktu	Název produktu	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
<b>31806</b>	Přímý závěs CD – 60/0,8 mm	100	-	15000
<b>31812</b>	Přímý závěs CD – 120/0,8 mm	100	-	15200
<b>31106</b>	Přímý závěs CD – 60/1,0 mm	100	-	15000
<b>31112</b>	Přímý závěs CD – 120/1,0 mm	100	-	15200
<b>31120</b>	Přímý závěs CD i dřevo – 200/1,0 mm	100	-	9600
<b>31125</b>	Přímý závěs CD i dřevo – 250/1,0 mm	100	-	-
<b>31127</b>	Přímý závěs CD i dřevo – 275/1,0 mm	100	-	-
<b>31130</b>	Přímý závěs CD i dřevo – 300/1,0 mm	100	-	-
<b>31137</b>	Přímý závěs CD i dřevo – 375/1,0 mm	100	-	-

\* Tolerance dle EN 10143 ± 10%

Výrobek je nutno skladovat v suchém, teplotně stálém a temperovaném prostředí k zamezení srážení vlhkosti na povrchu výrobku.

