

č.

101026-4-2

Version 4-2

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	ICOLEP L 30
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Číslo šarže: viz. obal výrobku platná od 1.4.2017
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Asfaltový pás proti vlhkosti a do izolace proti tlakové vodě
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	ICOLEP L 30 Icopal Vedag CZ s. r. o. Dopraváků 749/3 184 00 Praha 8 Česká republika
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	není relevantní
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	systém 2+
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby Bodycompany č. 0120 vykonala počáteční inspekci výrobního závodu a systému řízení výroby a předběžný dohled nad systémem řízení výroby a posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydala certifikát shody systému řízení výroby. (GB14/92356) () ()	
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	není relevantní

9 Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	
Reakce na oheň	třída E	EN 13969:2004/ A1:2006	
Vodotěsnost	≥ 60 kPa		
Pevnost v tahu podélná	1000 +200/-200 N/50 mm		
Pevnost v tahu příčná	1000 +200/-200 N/50 mm		
Protážení podélné	4 +2/-2 %		
Protážení příčné	4 +2/-2 %		
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD		
Odolnost proti nárazu metoda A	NPD		
Odolnost proti protrhávání	NPD		
Smyková odolnost ve spojích	NPD		
Trvanlivost - vodotěsnost po umělém stárnutí	vyhovuje		
Trvanlivost - vodotěsnost po vlivu chemikálií	NPD		
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C		
Nebezpečné látky	Poznámka 1 a 2		

Poznámka 1: Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: není relevantní

10 Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Wachtl, Managing Director

Praha 8 1.4.2017 13:11:08
dd/mm/yyyy


(podpis)