


**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

DoP Nr. 500/10

rev. 3



**P eklad HELUZ 23,8 a - 325**

Preklad HELUZ 23,8 a - 325

Zobrazené uspo řadání je informativní a m ěže být nepatrn ě pozmn ěn no.  
Zobrazené usporiadanie je informatívne a m ěže by ě nepatrne pozmenen ě.

1. Jedine ěný identifika ění kó d typu výrobku: **3149.00**

2. Zam ěřlen ě pou ěit ě /

**Keramick ěý p eklad HELUZ 23,8 pro pou ěit ě pro st ěny a p ě ěky**

*Keramick ěý preklad HELUZ 23,8 pre pou ěitie pre steny a prie ěky*

3. Výrobce / Výrobca:

**JISTROP - Jiho ěsk ě stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 47239212**

V ýrobna / V ýrob a: **JISTROP**

5. Syst ěm posuzov ěn ě a ov ěv ěn ěn ě st ělosti vlastn ěst ě výrobku / Syst ěm posudzovania a overovania  
nemenn ěst ě parametrov výrobku: **Syst ěm 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznam ěn ěý subjekt/oznam ěn ě subjekty: 1020 TZ ŮS Praha, s.p. /

Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Notifikovaný(- ě) subjekt(-y): 1020 TZ ŮS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

<b>Z ěkladn ěí charakteristiky / Podstatn ěé vlastnosti</b>	<b>Vlastnost / Parametre</b>	<b>Harm. technick ěé specifikace / řpecifikácie</b>
Ůnosnost (v etn ě vlastní tíhy) / Ůnosnos	<b>5,63</b> kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Zp sob poruřen ěí / Sp ěsob poruřenia	<b>ohybem/ohybom</b>	
Okam ěit ěý pr ěhyb (1/3 Ůnosnosti) / Okam ěit ěý priehyb (1/3 Ůnosnosti)	<b>5,4</b> mm	
Nas ěkavost zdic ěích prv ěk , betonov ěých sou řast ěí a malty / Nasiakavos murovan ěých prv ěkov, bet ěnov ěých s Ů řast ěí a malty	<b>NPD</b>	
Propustnost pro vodn ěí p ěru / Priepustnos pre vodn Ů p ěru	<b>5/12</b>	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu / Hmotnos na jednotku plochy	<b>159</b> kg/m <sup>2</sup>	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornos	<b>Nemrazuvzdorn ěý</b>	
Specifikace materi ělu podle p ě řlohy C / řpecifikácia materi ělu pod a pr ěl. C	<b>D.3 po om ětnut ěí</b>	
Tepeln ěá vodivost $\lambda$ / Tepeln ěá vodivos $\lambda$	<b>1,21</b> W/mK	
Pož ěrn ěí odolnost / Po ěiarna odolnos	<b>R 120 DP1 s om ětkou tl. 20 mm</b> viz. PKO-13-084/AO 204	
Typ p ekladu / Typ prekladu	<b>jednoduch ěý</b>	
Minim ěln ěí d ělka ulo ěen ěí / Minim ělna d řka ulo ěenia	<b>250</b> mm	
D ělka / D řka	<b>3250</b> mm	
ř ě ěka a v ěřka / ř ěrka a v ěřka	<b>70 a 238</b> mm	
Uspo řad ěn ěí / Usporadanie	<b>Nen ěí pot ěeba nadezd ěvat</b>	
Zda betonov ěé nebo zd ěn ěé p eklady maj ěí b ět om ětnuty / ěi bet ěnov ěé nebo murovan ěé preklady maj Ů by om ětnut ěé	<b>Ano</b>	
Zda je po ěžadov ěna vodot řsn ěá izolace / ěi je po ěžadovaná vodotesn ěá izolácia	<b>Ne</b>	

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / <i>časti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súasť výrobku</i>	<b>Jednoduchý překlad</b>	EN 845-2 + A1: 2016
Nebezpečné látky	<b>Index hmotnostní aktivity</b> <b>I&lt;0,8</b> <b>Radioaktivita 226Ra&lt;120 Bq/kg</b>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riadite

V Dolním Bukovsku 25.11.2019