


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 500/11

rev. 3



P eklad HELUZ 23,8 a - 350

Preklad HELUZ 23,8 a - 350

Zobrazené uspo řadání je informativní a m ěže být nepatrn ě pozmn ěn no.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a m ěže by ě nepatrne pozmenen ě.

1. Jedine ěný identifika ění kó d typu výrobku: **3159.00**

2. Zam ěřlen ě pou ěit ě /

Keramick ěý p eklad HELUZ 23,8 pro pou ěit ě pro st ěny a p ě ě ky

Keramick ěý preklad HELUZ 23,8 pre pou ěitie pre steny a prie ěky

3. Výrobce / Výrobca:

JISTROP - Jiho ěsk ě stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 47239212

V ýrobna / V ýrob a: **JISTROP**

5. Syst ěm posuzov ěn ě a ov ěv ěn ěn ě st ělosti vlastn ěst ě výrobku / Syst ěm posudzovania a overovania
nemenn ěst ě parametrov výrobku: **Syst ěm 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznam ěn ěý subjekt/oznam ěn ě subjekty: 1020 TZ ŮS Praha, s.p. /

Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Notifikovaný(- ě) subjekt(-y): 1020 TZ ŮS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Z ěkladn ěí charakteristiky / Podstatn ěé vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technick ěé specifikace / Ěpecificak ěie
Ůnosnost (v etn ě vlastní t ěhy) / Ůnosnos	4,72 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Zp sob poru ěen ě / Sp ěsob poru ěenia	ohybem/ohybom	
Okam ěit ěý pr ěhyb (1/3 Ůnosnosti) / Okam ěit ěý priehyb (1/3 Ůnosnosti)	6,4 mm	
Nas ěkavost zdic ěích prv ě, betonov ěých sou ěst ěí a malty / Nasiakavos murovan ěých prv ěkov, bet ěnov ěých s Ůst ěí a malty	NPD	
Propustnost pro vodn ěí p ěru / Priepustnos pre vodn Ů p ěru	5/12	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu / Hmotnos na jednotku plochy	159 kg/m ²	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornos	Nemrazuvzdorn ěý	
Specifikace materi ělu podle p ělohy C / Ěpecificak ěia materi ělu pod a pr ěl. C	D.3 po om ětnut ěí	
Tepeln ěá vodivost λ / Tepeln ěá vodivos λ	1,21 W/mK	
Po ě ěrn ěí odolnost / Po ě ěarna odolnos	R 120 DP1 s om ětkou tl. 20 mm viz. PKO-13-084/AO 204	
Typ p ekladu / Typ prekladu	jednoduch ěý	
Minim ěln ěí d ělka ulo ěen ě / Minim ělna d ě śka ulo ěenia	250 mm	
D ělka / D ě śka	3500 mm	
Ě ě ěka a v ěška / Ě ě ěka a v ěška	70 a 238 mm	
Uspo řad ěn ě / Usporadanie	Nen ěí pot ěeba nade ěd ěvat	
Zda betonov ěé nebo z dn ěé p eklady maj ěí b ět om ětnuty / ěi bet ěnov ěé nebo murovan ěé preklady maj Ů by om ětnut ěé	Ano	
Zda je po ěadov ěna vodot ěsn ěá izolace / ěi je po ěadovan ěá vodotesn ěá izol ěcia	Ne	

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / <i>časti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súasť výrobku</i>	Jednoduchý překlad	EN 845-2 + A1: 2016
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riadite

V Dolním Bukovsku 25.11.2019