


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 501/4

rev. 3



P eklad HELUZ 23,8 b - 175

Preklad HELUZ 23,8 b - 175

Zobrazené uspořádání je informativní a má být nepatrně pozmeněno.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne pozmenené.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **3143.10**

2. Zamýšlené použití /

Keramický preklad HELUZ 23,8 pro použití pro stěny a pilky

Keramický preklad HELUZ 23,8 pre použitie pre steny a prieky

3. Výrobce / Výrobca:

JISTROP - Jihočeské stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 47239212

Výrobna / Výroba: **JISTROP**

5. Systém posuzování a ověření stálosti vlastností výrobku / *Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:* **Systém 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /
Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 *Notifikovaný(-é) subjekt(-y):* 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / špecifikácie
Únosnost (včetně vlastní tíhy) / Únosnosť	10,1 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Způsob porušení / Spôsob porušenia	ohybem/ohybom	
Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti) / Okamžitý prieťah (1/3 únosnosti)	0,5 mm	
Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty / Nasiakavosť murovaných prvkov, betónových súčastí a malty	NPD	
Propustnost pro vodní páru / Priepustnosť pre vodnú paru	5/12	
Hmotnost na jednotku plochy prekladu / Hmotnosť na jednotku plochy	159 kg/m²	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornosť	Nemrazuvzdorný	
Specifikace materiálu podle přílohy C / Špecifikácia materiálu podľa príl. C	D.3 po omítnutí	
Tepelná vodivost λ / Tepelná vodivosť λ	1,21 W/mK	
Požární odolnost / Požiarová odolnosť	R 120 DP1 s omítkou tl. 20 mm viz. PKO-13-084/AO 204	
Typ prekladu / Typ prekladu	jednoduchý	
Minimální délka uložení / Minimálna dĺžka uloženia	125 mm	
Délka / Dĺžka	1750 mm	
Šířka a výška / Šírka a výška	70 a 238 mm	
Uspořádání / Usporiadanie	Není potřeba nadezdívat	
Zda betonové nebo zděné preklady mají být omítnuty / či betónové alebo murované preklady majú byť omietnuté	Ano	
Zda je požadována vodotěsná izolace / či je požadovaná vodotesná izolácia	Ne	

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / <i>části kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súasť výrobku</i>	Jednoduchý překlad	EN 845-2 + A1: 2016
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity $I < 0,8$ Radioaktivita $^{226}\text{Ra} < 120 \text{ Bq/kg}$	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

V Dolním Bukovsku 25.11.2019

editel / riadite