


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 500/5

rev. 3



P eklad HELUZ 23,8 a - 200

Preklad HELUZ 23,8 a - 200

Zobrazené uspo řádání je informativní a m ěže být nepatrn ě pozmn ěn no.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a m ěže by ě nepatrne pozmenen ě.

1. Jedine ěný identifika ěn í kód typu výrobku: **3144.00**

2. Zam ýšlen ě použit í /

Keramick ý p eklad HELUZ 23,8 pro použit í pro st ěny a p í ky

Keramick ý preklad HELUZ 23,8 pre použitie pre steny a prie ky

3. Výrobce / Výrobca:

JISTROP - Jiho esk ě stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Doln í Bukovsko I : 47239212

V ýrobn a / V ýrobn a: **JISTROP**

5. Syst ěm posuzov ání a ov ěv ání st álosti vlastn ost í výrobku / Syst ěm posudzovania a overovania
nemenn ost í parametrov výrobku: **Syst ěm 3**

6a. Harmonizovan á norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznam ěný subjekt/oznam ěn ě subjekty: 1020 TZ ŮS Praha, s.p. /

Harmonizovan á norma: EN 845-2 + A1: 2016 *Notifikovan ý(- ě) subjekt(-y):* 1020 TZ ŮS Praha, s.p.

7. Vlastn osti / Parametre:

Z ákladn í charakteristiky / Podstatn ě vlastn osti	Vlastn ost / Parametre	Harm. technick ě specifikace / Špecifikácie
Únosn ost (v etn ě vlastn í tíhy) / Únosnos	12,31 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Zp sob porušen í / Sp ěsob porušen ia	ohybem/ohybom	
Okam žit ý pr ěhyb (1/3 únosn osti) / Okam žit ý priehyb (1/3 únosn osti)	1,2 mm	
Nasákavost zdic ích prv k ů, betonov ých sou ěst í a malty / Nasiakavos murovan ých prv kov, bet ónov ých s ů ěst í a malty	NPD	
Propustn ost pro vodn í p áru / Priepustnos pre vodn ů p áru	5/12	
Hmotn ost na jednotku plochy p ekladu / Hmotnos na jednotku plochy	159 kg/m ²	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornos	Nemrazuvzdorn ý	
Specifikace materi álu podle p ílohy C / Špecifikácia materi álu pod a pr íl. C	D.3 po om ítnut í	
Tepeln á vodivost λ / Tepeln á vodivos λ	1,21 W/mK	
Požárn í odoln ost / Požiarna odolnos	R 120 DP1 s om ítkou tl. 20 mm <i>v íz. PKO-13-084/AO 204</i>	
Typ p ekladu / Typ prekladu	jednoduch ý	
Minimáln í d ělka uložení / Minimáln a d śka uloženia	200 mm	
D ělka / D śka	2000 mm	
Š írka a v ýška / Š írka a v ýška	70 a 238 mm	
Uspo řádání / Usporadanie	Nen í pot eba nadezd ívat	
Zda betonov ě nebo zd ěn ě p eklady maj í být om ítnuty / i bet ónov ě nebo murovan ě preklady maj ů by ě om ítnut ě	Ano	
Zda je požadov ána vodot ěsn á izolace / i je požadovan á vodotesn á izolácia	Ne	

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / <i>časti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súasť výrobku</i>	Jednoduchý překlad	EN 845-2 + A1: 2016
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riadite

V Dolním Bukovsku 25.11.2019