


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 500/6

rev. 3



P eklad HELUZ 23,8 a - 225

Preklad HELUZ 23,8 a - 225

Zobrazené uspo řadání je informativní a m ěže být nepatrn ě pozmn ěn no.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a m ěže by ě nepatrne pozmenen ě.

1. Jedine ěný identifika ění kó d typu výrobku: **3145.00**

2. Zam ýš len ě pou žit ě /

Keramick ý p eklad HELUZ 23,8 pro pou žit ě pro st ěny a p ě í ky

Keramick ý preklad HELUZ 23,8 pre pou žitie pre steny a prie ky

3. Výrobce / Výrobca:

JISTROP - Ji ho esk ě stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 47239212

V ýrobna / V ýrob a: **JISTROP**

5. Syst ěm posuzování a ov ěování stálosti vlastností výrobku / Syst ěm posudzovania a overovania
nemenností parametrov výrobku: **Syst ěm 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznámen ý subjekt/oznámen ě subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /

Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 *Notifikovaný(- ě) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.*

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / špecifikácie
Únosnost (v etn ě vlastní tíhy) / Únosnos	12,19 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Zp sob porušení / Sp ěsob porušen ia	ohybem/ohybom	
Okam žit ý pr ěhyb (1/3 únosnosti) / Okam žit ý priehyb (1/3 únosnosti)	1,9 mm	
Nasákavost zdicích prv k , betonových sou řástí a malty / Nasiakavos murovan ých prv kov, betónových s ú řástí a malty	NPD	
Propustnost pro vodní páru / Priepustnos pre vodnú páru	5/12	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu / Hmotnos na jednotku plochy	159 kg/m ²	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornos	Nemrazuvzdorný	
Specifikace materiálu podle p ílohy C / Špecifikácia materiálu pod a prí l. C	D.3 po omítnutí	
Tepelná vodivost λ / Tepelná vodivos λ	1,21 W/mK	
Požární odolnost / Požiarna odolnos	R 120 DP1 s omítkou tl. 20 mm <i>viz. PKO-13-084/AO 204</i>	
Typ p ekladu / Typ prekladu	jednoduchý	
Minimální délka uložení / Minimálna d žka uloženia	200 mm	
Délka / D žka	2250 mm	
Ší ka a výška / Šírka a výška	70 a 238 mm	
Uspo řadání / Usporadanie	Není pot eba nadezdívat	
Zda betonové nebo zd ěné p eklady mají být omítnuty / i betónové nebo murované preklady majú by ě omietnut ě	Ano	
Zda je požadována vodot ěsná izolace / i je požadovaná vodotesná izolácia	Ne	

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / <i>časti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súasť výrobku</i>	Jednoduchý překlad	EN 845-2 + A1: 2016
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riadite

V Dolním Bukovsku 25.11.2019