


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 500/7

rev. 3



P eklad HELUZ 23,8 a - 250

Preklad HELUZ 23,8 a - 250

Zobrazené uspo řádání je informativní a m ěže být nepatrn ě pozm ěn ěno.
 Zobrazené usporiadanie je informatívne a m ěže by ť nepatrne pozm enené.

1. Jedine ěný identifika ění kó d typu výrobku: **3146.00**

2. Zam ýš lené pou žití /

Keramický p eklad HELUZ 23,8 pro pou žití pro st ěny a p í ky

Keramický preklad HELUZ 23,8 pre pou žitie pre steny a prie ky

3. Výrobce / Výrobca:

JISTROP - Ji ho eské stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 47239212

V ýrobna / V ýrob a: **JISTROP**

5. Syst ěm posuzování a ov ěování stálosti vlastností výrobku / Syst ěm posudzovania a overovania
 nemenností parametrov výrobku: **Syst ěm 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznam ěný subjekt/oznam ěné subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /
 Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Notifikovaný(- ě) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / Špecifikácie
Únosnost (v etn ě vlastní tíhy) / Únosnos	10,14 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Zp ť sob poru šení / Sp ťsob poru šenia	ohybem/ohybom	
Okam žitý pr ěhyb (1/3 únosnosti) / Okam žitý priehyb (1/3 únosnosti)	2,8 mm	
Nasákavost zdicích prv k ů, betonových sou řástí a malty / Nasiakavos murovan ých prv kov, betónových sú řastí a malty	NPD	
Propustnost pro vodní páru / Priepustnos pre vodnú páru	5/12	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu / Hmotnos na jednotku plochy	159 kg/m ²	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornos	Nemrazuvzdorný	
Specifikace materiálu podle p ílohy C / Špecifikácia materiálu pod a príl. C	D.3 po omítnutí	
Tepelná vodivost λ / Tepelná vodivos λ	1,21 W/mK	
Požární odolnost / Požiarna odolnos	R 120 DP1 s omítkou tl. 20 mm viz. PKO-13-084/AO 204	
Typ p ekladu / Typ prekladu	jednoduchý	
Minimální délka uložení / Minimálna d ěžka uloženia	250 mm	
Délka / D ěžka	2500 mm	
Ší ka a výška / Šírka a výška	70 a 238 mm	
Uspo řádání / Usporadanie	Není pot ěeba nadezdívat	
Zda betonové nebo zd ěné p eklady mají být omítnuty / i betónové nebo murované preklady majú by ť omietnuté	Ano	
Zda je požadována vodot ěsná izolace / i je požadovaná vodotesná izolácia	Ne	

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / <i>časti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súasť výrobku</i>	Jednoduchý překlad	EN 845-2 + A1: 2016
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riadite

V Dolním Bukovsku 25.11.2019