


**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

DoP Nr. 500/9

rev. 3



**P eklad HELUZ 23,8 a - 300**

Preklad HELUZ 23,8 a - 300

Zobrazené uspo řádání je informativní a m že být nepatrn pozmn n no.  
 Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže by nepatrne pozmenené.

1. Jedine ný identifika ní kód typu výrobku: **3148.00**

2. Zamýšlené použití /

**Keramický p eklad HELUZ 23,8 pro použití pro st ny a p í ky**

*Keramický preklad HELUZ 23,8 pre použitie pre steny a prie ky*

3. Výrobce / Výrobca:

**JISTROP - Jiho eské stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 47239212**

Výrobna / Výrob a: **JISTROP**

5. Systém posuzování a ov ování stálosti vlastností výrobku / *Systém posudzovania a overovania nemenností parametrov výrobku:* **Systém 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /

*Harmonizovaná norma:* EN 845-2 + A1: 2016 *Notifikovaný(-é) subjekt(-y):* 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / *Parametre:*

<b>Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti</b>	<b>Vlastnost / Parametre</b>	<b>Harm. technické specifikace / Špecifikácie</b>
Únosnost (v etn vlastní tíhy) / <i>Únosnos</i>	<b>6,78</b> kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Zp sob porušení / <i>Spôsob porušenia</i>	<b>ohybem/ohybom</b>	
Okamžitý pr hyb (1/3 únosnosti) / <i>Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti)</i>	<b>4,4</b> mm	
Nasákavost zdicích prvk , betonových sou ástí a malty / <i>Nasiakavos murovaných prvkov, betónových sú ástí a malty</i>	<b>NPD</b>	
Propustnost pro vodní páru / <i>Priepustnos pre vodnú páru</i>	<b>5/12</b>	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu / <i>Hmotnos na jednotku plochy</i>	<b>159</b> kg/m <sup>2</sup>	
Mrazuvzdornost / <i>Mrazuvzdornos</i>	<b>Nemrazuvzdorný</b>	
Specifikace materiálu podle p ílohy C / <i>Špecifikácia materiálu pod a príl. C</i>	<b>D.3 po omítnutí</b>	
Tepelná vodivost $\lambda$ / <i>Tepelná vodivos <math>\lambda</math></i>	<b>1,21</b> W/mK	
Požární odolnost / <i>Požiarna odolnos</i>	<b>R 120 DP1 s omítkou tl. 20 mm</b> <i>viz. PKO-13-084/AO 204</i>	
Typ p ekladu / <i>Typ prekladu</i>	<b>jednoduchý</b>	
Minimální délka uložení / <i>Minimálna d žka uloženia</i>	<b>250</b> mm	
Délka / <i>D žka</i>	<b>3000</b> mm	
Ší ka a výška / <i>Šírka a výška</i>	<b>70 a 238</b> mm	
Uspo řádání / <i>Usporadanie</i>	<b>Není pot eba nadezdívat</b>	
Zda betonové nebo zd né p eklady mají být omítnuty / <i>i betónové nebo murované preklady majú by omietnuté</i>	<b>Ano</b>	
Zda je požadována vodot sná izolace / <i>i je požadovaná vodotesná izolácia</i>	<b>Ne</b>	

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / <i>časti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súasť výrobku</i>	<b>Jednoduchý překlad</b>	EN 845-2 + A1: 2016
Nebezpečné látky	<b>Index hmotnostní aktivity</b> <b>I&lt;0,8</b> <b>Radioaktivita 226Ra&lt;120 Bq/kg</b>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riadite

V Dolním Bukovsku 25.11.2019