

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH**

DoP Nr. 01/6

rev. 2



**P eklad HELUZ 11,5 - 200**

Preklad HELUZ 11,5 - 200

115

Zobrazené uspo řadání je informativní a m ěže být nepatrn ě pozmn ěno.  
 Zobrazené usporiadanie je informatívne a m ěže by ě nepatrne pozmenen ě.

1. Jedine ěný identifika ění kó d typu výrobku: **3006.00**

2. Zam ýš len ě pou žití / Zam ýš an ě pou žit ě:

**Keramick ý p eklad Jistrop 115 pro pou žití pro st ěny a p í ky**

*Keramick ý preklad Jistrop pre pou žit ě pre steny a prie ky*

3. Výrobce / Výrobca:

**JISTROP - Ji ho esk ě stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 4723912**

V ýrobna / V ýrob a: **JISTROP**

5. Syst ěm posuzování a ov ěování stálosti vlastností výrobku / Syst ěm posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku: **Syst ěm 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznámený subjekt/oznámen ě subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /  
 Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Notifikovaný(- ě) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnosti / Parametre:	Harm. technické specifikace / Špecifikácie
Únosnost (v etn vlastní tíhy) / Únosnos	<b>30,22</b> kN/m <sup>*</sup>	EN 845-2 + A1: 2016
Zp sob porušení / Sp ěsob porušen ěa	<b>Ohybem / ohybom</b>	
Okam žitý pr hyb (1/3 únosnosti) / Okam žitý priehyb (1/3 únosnosti)	<b>3,39</b> mm	
Nasákavost zdicích prvk ě, betonových sou ěstí a malty / Nasiakavos murovan ých prvkov, betónových sú ěstí a malty	<b>NPD</b>	
Propustnost pro vodní páru / Prieputnos pre vodnú páru	<b>5/12</b>	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu / Hmotnos na jednotku plochy	<b>195</b> kg/m <sup>2</sup>	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornos	<b>Nemrazuvzdorný</b>	
Specifikace materiálu podle p ílohy C / Špecifikácia materiálu pod a prílohy C	<b>D.4 po omítnutí</b>	
Tepelná vodivost u / Tepelná vodivos	<b>0,515</b> W/mK	
Požární odolnost / Po žiarna odolnos	<b>R 90 DP1 s omítkou tl. 20 mm</b> viz. PKO-13-084/AO 204	
Typ p ekladu / Typ prekladu	<b>sp ažený</b>	
Minimální délka uložení / Minimálna d žka uloženia	<b>125</b> mm	
Délka / D žka	<b>2000</b> mm	
Ší ka a výška / Šírka a výška	<b>115 a 71</b> mm	
Uspo řadání / Usporadanie	<b>Nepou živat bez nadezd ění!</b>	
Min. ší ka spolup sobící ěsti / Min. ší rka spolup ěsobiacej ěsti	<b>ší ka 2x 115 mm,</b>	
V ýška spolup sobící ěsti / V ýška spolup ěsobiacich ěsti	<b>celková výška 450 mm</b>	
Zda betonové nebo zd ěné p eklady mají být omítnuty / i betónové nebo murované preklady majú by omietnut ě	<b>Ano</b>	
Zda je požadována vodot ěsná izolace / i je požadovaná vodotesná izolácia	<b>Ne</b>	

\* Pro sestavu výšky 450 mm, ze dvou p eklad ě, nízk ě cihly výšky 155 mm a betonu výšky 210 mm. / Pre zostavu výšky 450 mm, z dvoch prekladov, nízk ě tehly výšky 155 mm a betónu výšky 210 mm.

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
Typy zdicích prvků , které mají být použity / <i>Typy murárskych prvkov, ktoré majú by použité</i>	<b>Tlaková zóna z cihel nebo betonu</b>	EN 845-2+A1:2016
Specifikace materiálů spolupůsobící části / <i>Špecifikácia materiálov spolupôsobiacej časti</i>	<b>Cihly o pevnosti v tlaku ve směru styčných spár min. 2,5 N/mm<sup>2</sup>, vodorovné i styčné spáry tloušťky 10mm<sup>2</sup></b>	
Min. pevnost malty / <i>Min. pevnos malty</i>	<b>10</b> N/mm <sup>2</sup>	
Min. pevnost betonu / <i>Min. pevnos betónu</i>	<b>20</b> N/mm <sup>2</sup>	
Max. vzdálenost podpor a montážní zatížení / <i>Max. vzdialenosť podpor a montážne zaťaženie</i>	<b>Max. vzdálenost podpor 1000 mm, při montáži nezatřívát!</b>	
Nebezpečné látky	<b>Index hmotnostní aktivity I&lt;0,8 Radioaktivita 226Ra&lt;120 Bq/kg</b>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísané za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

V Dolním Bukovsku 25.11.2019

editel / riaditeľ