

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	<b>Gonty Orła SBS</b>
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Datum výroby: viz na obalu produktu platná od 2013-07-01
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Gonty Orła SBS Icopal SA Łaska 169-197 98-220 Zduńska Wola Polska ( PL )
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	není relevantní
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	systém 3 systém 4
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  ( )  Reakce na oheň: Notifikovaná zkušební laboratoř č. 1486 COBR PIB Katowice vykonala stanovení typu výrobku na základě zkoušky typu (na základě vzorků odebraných výrobcem), výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku. ( )  ( )	
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	není relevantní

**9 Vlastnosti uvedené v prohlášení**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tahu při přetržení (šířka)	≥ 600 N/50 mm	EN 544:2011
Protážení při přetržení (výška)	≥ 400 N/50 mm	
Odolnost proti protrhávání dřikem hřebíku	≥ 100 N/50 mm	
Reakce na oheň	Třída E	
Odolnost vůči působení vnějšího požáru	NPD	
Propustnost vody a její trvanlivost	≥ 1300 g/m <sup>2</sup>	
Tolerance rozměrů pro šířku	+3/-3 mm	
Tolerance rozměrů pro výšku	+3/-3 mm	
Trvanlivost: mechanická odolnost	Vyhovuje	
Odolnost proti propouštění vody: odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	≤ 2 mm	
Odolnost proti propouštění vody: přilnavost ochranné vrstvy	≤ 2,5 g	
Odolnost proti propouštění vody: nasákavost	< 2 %	

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: není relevantní

**10 Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.**

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Zduńska Wola      2013-07-01

  
 Zbigniew Czarnecki  
 Dyrektor ds. Techniczno  
 - Produkcyjnych