



A3243

UNIVERZÁLNÍ VRCHNÍ BARVA

řady PROFI SPREJ

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky (RAL odstíny).

Použití: UNIVERZÁLNÍ VRCHNÍ AKRYLKOMBINAČNÍ BARVA je určena na kov, dřevo a některé plasty (např. ABS, Teluran) pro venkovní a vnitřní použití a to ve vybraných odstínech RAL. Slouží k nástřikům např. jízdních kol, nářadí, zařízení domácností a dřevěných, případně i plastových výrobků nebo dílů. Odstín víčka spreje je reálný odstín náplně. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu!

Příprava podkladu: Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Před použitím barvy zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Surový kov, dřevo a jakýkoliv neošetřený povrch je vhodné upravit základní vrstvou ZÁKLADNÍ BARVY.

Návod k použití: Stříkáním při teplotě 18-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 70 %. Nádobka obsahuje ocelové kuličky, které napomáhají dokonalému promíchání obsahu. Před prací obsah nádobky 2-3 minuty protřepejte a krátce bokem odstříkněte. Nádobku držte ve svislé poloze 20-30 cm od stříkané plochy. Barvu doporučujeme stříkat v 1-3 vrstvách křížovým nástřikem v intervalu 2-3 hodin. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím ventilůk pročistěte.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Zasychání	proti prachu	nejvíce 30 minut
	pro běžnou manipulaci	nejvíce 5 hodin

Poznámka: Předepsané časy zasychání platí při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk	(lesklé varianty)	nejméně 75 %
	(matné varianty)	15-30 %

Teoretická vydatnost: cca 1,7 m² v jedné vrstvě u 520 ml dózy

Balení: Dle aktuální nabídky.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale dózy.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:



Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008.

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Dráždí kůži. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 2/2018

