

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0800

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERAFLEX EXTRA S1 (šedý)**
- 2) Zamýšlená použití: **Zlepšené cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p. A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004 :2007+A1:2012**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř TECHNO PIEMONTE SPA, č. 1372, provedla posouzení vlastností na základě vzorku dodaného výrobcem (kromě reakce na oheň).**

Autorizovaná zkušební laboratoř INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), č. 1488, provedla posouzení vlastností na základě vzorku dodaného výrobcem (reakce na oheň).

- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň:	Třída A2_{FL}-s1 / A2-s1, d0
Přidrznost jako:	
- počáteční tahová přidrznost	≥ 1,0 N/mm²
Trvanlivost:	
- tahová přidrznost po uložení v teple	≥ 1,0 N/mm²
- tahová přidrznost po ponoření ve vodě	≥ 1,0 N/mm²
- tahová přidrznost po vystavení mrazovým cyklům	≥ 1,0 N/mm²
Uvolňování nebezpečných látek:	nestanoveno

- 7) Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 Směrnice REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách současně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Martino Lorenzo – Korporátní řízení kvality**

Milán, 27/03/2020





PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0: První vydání

KERAFLEX EXTRA S1 (šedý)
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-IT1/0800



 1372, 1488	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
20 CPR-IT1/0800 EN 12004 KERAFLEX EXTRA S1 (šedý) Zlepšené cementové lepidlo pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru	
Reakce na oheň:	Třída A2FL-s1 / A2-s1, d0
Přídržnost jako:	
- počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²
Trvanlivost:	
- tahová přídržnost po uložení v teple	≥ 1,0 N/mm ²
- tahová přídržnost po ponoření ve vodě	≥ 1,0 N/mm ²
- tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům	≥ 1,0 N/mm ²
Uvolňování nebezpečných látek:	nestanoveno

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.