

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
č. HASOFT/004/CPR/LEPENKA V PRÁŠKU

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: LEPENKA V PRÁŠKU
2. Zamýšlené-zamýšlená použití: Vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu, se schopností přemostění trhliny při nízké teplotě (-5 °C) a odolný při kontaktu s chlorovanou vodou třídy CM O1 P.
3. Výrobce: HASOFT VELKOVBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, IČ 25510924.
4. Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustanoven
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
6. Harmonizovaná norma: EN 14891:2012

Oznámený subjekt: TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční zkoušky výrobku v souladu se systémem 3 a vydal protokol č. 90-08-0206 dne 25.8.2008.

7. Deklarovaná vlastnost/vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Počáteční tahová přídržnost	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Vodotěsnost	žádný průnik
Schopnost přemostění trhliny za běžných podmínek	≥ 0,75 mm
Uvolňování nebezpečných látek	viz BL
Volitelné charakteristiky	Vlastnost
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Schopnost přemostění trhliny za nízké teploty (-5 °C)	≥ 0,75 mm

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: viz Technický list LEPENKA V PRÁŠKU

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Krčál  
výrobní a technický ředitel

V Polné dne 1. 10. 2021

