

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CZ0036/02

PCI[®]
Für Bau-Profis

Chrudim, 01. 03. 2015

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PCI Pecicret[®] KMM (CZ0036/02)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

EN 998-2 G
Zdicí malta pro použití ve zdivu stěn, pilířů a příček

Výrobce:

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

System/systémy POSV:

System 2+, System 4 (reakce na oheň)

Harmonizovaná norma / Oznamovaný subjekt/oznamované subjekty:

EN 998-2:2010
TZÚS Praha, s.p., oznamovaný subjekt 1020, pobočka Předměřice nad Labem 0500

Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	System posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	třída A1	System 4	EN 998-2:2010
Pevnost v tlaku	M 10	System 2+	
Soudržnost (počáteční pevnost ve smyku)	0,15 N/mm ²		
Absorpce vody	0,2 kg/(m ² ·min ^{0,5})		
Propustnost vodních par	μ 15/35		
Tepelná vodivost (λ _{10,dry}) (tabulková hodnota dle EN 1745)	0,82 W/(m·K) pro P=50% 0,89 W/(m·K) pro P=90%		
Trvanlivost	25 cyklů (dle ČSN 72 2452)		
Nebezpečné látky	v souladu s EN 998-2		

Specifická technická dokumentace:

105/15

Výkon bez dalšího ověřování:


Reakce na oheň: A1

Splňuje požadavky:

Obsah organických látek: < 1 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



.....
Ing. Radek Haloda
jednatel společnosti