

Štěrbínové závěsy CD

Popis produktu:

Závěs je používán jako kotvící prvek pro uchycení sádrokartonových ocelových profilů CD 60 do dřevěné konstrukce budov ve vodorovném či šikmém systému. Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.00 mm. Do boční strany krokví nebo kleštin je závěs přišroubován pomocí vrutů FN s plochou hlavou. Montáž profilů se provádí nacvaknutím po přišroubování do konstrukce.



Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvící prvek pro uchycení sádrokartonových ocelových profilů CD 60 do dřevěné konstrukce budov ve vodorovném či šikmém systému.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-5615	Závěs CD štěrbinový 090 mm	0,25 kN	100 ks	0,0245 kg
TMD-5616	Závěs CD štěrbinový 120 mm	0,25 kN	100 ks	0,0320 kg
TMD-5617	Závěs CD štěrbinový 150 mm	0,25 kN	100 ks	0,0370 kg
TMD-5618	Závěs CD štěrbinový 170 mm	0,25 kN	100 ks	0,0395 kg
TMD-1766 (1.348109,9,2)	Závěs CD štěrbinový 200 mm	0,25 kN	100 ks	0,0570 kg
TMD-1767 (1.348109,9,3)	Závěs CD štěrbinový 250 mm	0,25 kN	100 ks	0,0700 kg
TMD-1768 (1.348109,9,4)	Závěs CD štěrbinový 300 mm	0,25 kN	100 ks	0,0880 kg
TMD-1769 (1.348109,9,5)	Závěs CD štěrbinový 350 mm	0,25 kN	100 ks	0,0980 kg
TMD-1770 (1.348109,9,6)	Závěs CD štěrbinový 400 mm	0,25 kN	100 ks	0,1160 kg
TMD-1771 (1.348109,9,7)	Závěs CD štěrbinový 450 mm	0,25 kN	50 ks	0,1280 kg
TMD-1772 (1.348109,9,8)	Závěs CD štěrbinový 500 mm	0,25 kN	50 ks	0,1320 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



Štěrbínové závěsy CD

Montáž:

Štěrbínový závěs ukotvíme pomocí dvou samořezných vrtů FN (rámová hlava) k trámům (krokve) z boční strany do pevné konstrukce, která je součástí budovy. Na hlavu závěsu tvaru T nacvakneme ocelový profil (CD 60x27), výšku profilu si můžeme libovolně měnit posouváním závěsu v otvorech pro šrouby.

Balení:

Krokové závěsy do rozměru 400 mm (včetně) jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Od rozměru 450 mm jsou baleny po 50 ks strečovou fólií. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

