



Technický list

TL 08.12 Hliníková páska



Produkt

Jednostranně lepidlá, velmi jemná hliníková páska opatřena souvislým tepelně odolným lepidlým filmem.

Vlastnosti

- Okamžitě a snadno použitelná
- Vysoká odolnost proti vlhku, párá a výparům. UV záření a stárnutí
- Vysoká lepidlost a přilnavost

Použití

Ochranné bandáže izolačních materiálů – kabelových přechodků a spojek
Ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží
Spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních a ventilačních jednotek

Technické vlastnosti

Nosič pásky	Al folie s tloušťkou 0,03 mm (+/- 10 %)	
Lepidlo	Modifikované vysokoteplotně odolné akrylátové	
Tloušťka	mm	0,062 ±10 %
Přilnavost k oceli	N/2,5 cm	≥ 16
Pevnost v tahu	N/2,5 cm	43 ±5 %
Teplotní odolnost	°C	-20 až +120
Aplikační teplota	°C	Od 10 do 40
Skladovatelnost	měsíce	12 měsíců od data dodání - Chráněno před UV zářením při teplotě od +5 °C do +35 °C

Balení

- 50 mm x 50 m
- 75 mm x 50 m
- 100 mm x 50 m

Barva

- Stříbrná

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Aktualizace

Aktualizováno dne 14.07.2023

Vyhotoveno dne 23.12.2003

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.