



HPI univerzální vikýř pro profilované střešní krytiny

Oblast použití

HPI univerzální vikýř pro profilované střešní krytiny umožňuje výlez na střešní plášť. HPI univerzální vikýř je určen pro všechny profilované krytiny s těsnícími klíny a barevným olověným pásem, na konci pásu je lepicí butylová páska. Vikýře jsou v provedení: eloxovaný hliník, měď, pozink, titanzinek. Výplň vikýře je z průhledného polykarbonátu (LEXAN) s oboustranným UV filtrem. Rám vikýře je mořený.



Technické údaje	vikýř 445 x 545 mm
číslo výrobku	349140001 hliník – matná cihlově červená RAL 3016 349190001 hliník – matná hnědá RAL 8017 349150001 hliník – matná antracit RAL 7016 349135000 měď 349110001 pozink 349120001 titanzinek
vnitřní rozměr výlezu	445 x 545 mm (š x v)
venkovní rozměr výlezu	500 x 600 mm (š x v)
rozměr výrobku	750 x 870 mm (š x v)
výplň vikýře	průhledný polykarbonát (LEXAN) s oboustranným UV filtrem
balení	1 ks

Technické údaje	vikýř 545 x 545 mm
číslo výrobku	349240100 hliník – matná cihlově červená RAL 3016 349260100 hliník – matná hnědá RAL 8017 349250100 hliník – matná antracit RAL 7016 349200200 měď 349110002 pozink 349120002 titanzinek
vnitřní rozměr výlezu	545 x 545 mm (š x v)
venkovní rozměr výlezu	600 x 600 mm (š x v)
rozměr výrobku	850 x 870 mm (š x v)
výplň vikýře	průhledný polykarbonát (LEXAN) s oboustranným UV filtrem
balení	1 ks