

CUTTING OIL - Řezný olej

Velmi účinný mazací a chladicí přípravek pro snížení teploty a zvýšení životnosti nástrojů při obrábění kovů.

Technická data:

Báze	směs minerálních olejů a aditiv
Konzistence	kapalina
Specifická hmotnost	0,89 g/ml
Viskozita (20°C)	35 - 40 cSt
Bod vzplanutí	min. 200°C
pH	neutrální
Rozpusťnost ve vodě	nerozpusťný
Obsah těkavých látek	20%



Charakteristika:

- snižuje tření a opotřebení
- vhodný pro železo, ocel i barevné kovy
- vynikající chladicí vlastnosti
- lze aplikovat ve všech polohách (360°)

Příklady použití:

- snižuje řezný odpor při obrábění kovů
- zabraňuje přehřátí kovů, snižuje opotřebení nástrojů při vrtání, řezání, soustružení, frézování apod.
- nezpůsobuje korozi
- neobsahuje silikon

Provedení:

Barva: transparentní

Balení: aerosolové plechovky 400 ml

Skladovatelnost:

36 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

Pracovní postup:

Důkladně protřepejte nádobu a naneste dostatečné množství přípravku na nástroj i obráběný materiál. Dbejte na to, aby po celou dobu práce přípravek nevyschl. V případě potřeby aplikaci opakujte. Pro přesné nanášení vyměňte bílou trysku za černou.

Bezpečnost:

Používejte pouze v dobře větraném prostoru. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a mýdlem. Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.