

BIOSAN FORTE

SOUDAL BIOSAN FORTE je velmi účinný, koncentrovaný prostředek pro preventivní dlouhodobou ochranu zdravého dřeva proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Vhodný pro interiér i exteriér.

Typové označení (dle ČSN 490600-1): F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S.

Technická data:

Báze	koncentrát účinných látek
Konzistence	kapalina
Ředění	vodou 1:3
Nanášení	štětec, váleček, stříkání, máčení
Vydatnost	20 m ² /kg (jedna vrstva)
Zasychání	2 až 4 hod. (nátěr, postřik)
Počet vrstev	2 (interiér), -3 (exteriér)



Charakteristika:

- snadná aplikace
- vodou ředitelný
- určen k preventivní ochraně zdravého dřeva
- chrání proti dřevokaznému hmyzu (červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (dřevomorka domácí) a dřevozbarvujícím houbám a plísním
- zvýrazňuje přírodní kresbu dřeva
- neomezená životnost ochrany dřeva v interiéru
- vhodný k ochraně zdíva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami

Příklady použití:

- dřevěné povrchy v interiérech
- ochrana krovů a trámů
- preventivní ochrana dveří, obkladů a podlah
- dřevěné povrchy v exteriérech
- nátěry dřevěných konstrukcí jako pergoly, přístřešky, zahradní domky a kůlny, obložení balkónů a fasád, zahradní nábytek, okna, dveře apod.

Provedení:

Balení: plastové obaly 1kg, 5kg

Barva: transparent, zelená, hnědá

Skladovatelnost:

24 měsíců v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5°C do +25°C.

Pracovní postup:

Příprava roztoku: 1 díl **SOUDAL BIOSAN FORTE** naředte 3 díly vody

Příprava povrchu: Povrch dřeva musí být čistý, suchý, zbavené kůry a případných zbytků starých nátěrů.

Aplikace: Roztok rovnoměrně naneste štětcem nebo postřikovačem. Napouštědlo způsobuje mírné zvýraznění přírodní kresby dřeva umožňující snadné rozlišení ošetřeného a neošetřeného povrchu.

V interiéru aplikujte 2 vrstvy, v exteriéru 3 vrstvy. Při máčení nechte přípravek působit 30 až 60 minut pro interiér a min. 8 hodin pro exteriér. Minimální nasycení podkladu doporučujeme 50 g na 1 m². Opakovaný nátěr (popř. postřik) provádějte vždy až po zaschnutí předešlého.

Dřevo v exteriéru vždy následně opatřete ochranným nátěrem nejlépe lazurovacími laky **SOUDAL LUXUS** nebo **KLASIK**. Další nátěry nanášejte po třech dnech od aplikace napouštědla. V případě, že je dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte napadené části do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým. Pokud je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a následně ošetřete neředěným **SOUDAL BIOSAN FORTE**.

Aplikační teplota: nenanášejte za mrazu nebo na zmrzlé povrchy

Čištění: vodou ihned po aplikaci

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Upozornění:

Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami a krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. Ošetřené dřevo se nesmí používat ke zhotovení včelínů, klecí na ptáky, posad na zvířata a saun.

Kontrolu stavu nátěru v exteriéru provádějte dle stavu a povahy krycího nátěru, nebo dle doporučení jeho výrobce.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.