



HLOUBKOVÁ penetrace

Primalex HLOUBKOVÁ PENETRACE je velmi účinný vodou ředitelný penetrační prostředek s mikrodisperzí, která proniká do hloubky podkladu, a tím zajišťuje důkladné zpevnění předchozích nátěrů, nových, méně pevných a opravovaných povrchů s různou savostí. Současně zastavuje sprašování zvětralých omítok a omezuje výkvěty solí z minerálních podkladů nebo prostupování skvrn z podkladu do nátěru. Omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěru.



Technické parametry:

Velmi účinná pro hloubkové zpevnění minerálních podkladů, omítok i původních nátěrů v interiérech nebo na fasádách před jejich finální povrchovou úpravou (např. vápenná, vápenocementová omítka nebo beton). Vhodná i na sádrokartonové a jiné typy nasákových lisovaných desek

Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l)	5 - 25
Objemová hmotnost (kg/l)	1,0
Obsah netěkavých látek (%)	6 - 7
Ředění	vysoko savé podklady
savé podklady	1:1 až 1:2 (díl penetrace : díl vody)
nesavé a málo savé podklady	1:3 až 1:4 (díl penetrace : díl vody)

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 62).

**PRONIKÁ
DO HLOUBKY
PODKLADU**

**ZPEVŇUJE
PODKLAD**

**OMEZUJE TVORBU
VLASOVÝCH
TRHLIN**

Balení (objem):

3 l | 5 l

Aplikace:

