

▀ **Obecné zásady pro pokládku velkoformátové betonové dlažby platí pro dlažební desky, kde:**

- celková délka desky, vydelená její tloušťkou je větší než 4.

Pro návrh konstrukcí pozemních komunikací s krytem dlažby firmy DITON s.r.o. platí ČSN 73 6114 a zvláštní předpisy TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, VUT Brno, Roadconsult a TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací, STÚ – K.

▀ Před zahájením prací souvisejících s pokládkou betonové dlažby provedeme ztržení zemní pláně ve spádu budoucí plochy a její dokonalé zhutnění. Správné provedení podkladových vrstev patří mezi velmi důležité fáze výstavby celé zpevněné plochy. Ani nejkvalitnější dlažba nezmírní nedostatky v podloží. Složení jednotlivých podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaném zatížení právě realizované plochy. Doporučuje se přednostně používat nestmelené podkladní vrstvy a stmelené podkladní vrstvy (kamenivo zpevněné cementem apod...) navrhovat pouze v odůvodněných případech, například u krytů vystavených zvýšenému dopravnímu zatížení (křížovatkové úseky, zastávky nekolejových prostředků veřejné hromadné dopravy apod.) Velmi důležité je správné a kvalitní zhutnění podkladních vrstev. Míra zhutnění musí odpovídат navrhované třídě dopravního zatížení. Hutníme po jednotlivých vrstvách, případně po částech o tloušťce 100 – 150 mm. Podkladové vrstvy se provádějí ve spádu budoucí plochy. Horní vrstva podkladu musí být zhotovena ve sklonu komunikace nebo projektované plochy tak, aby byl zabezpečen odtok vody z konstrukce (z povrchu dlažby). Důležité je, aby výsledné souvrství skladeb podloží a vrchního krytu bylo dokonale odvodněné a nedocházelo zde k hromadění vody, vlhkosti, které by mělo nepříznivé účinky na vzhled (tvorba vápenných výkvětů), funkčnost a použitelnost provedené konstrukce.

▀ **Výše uvedené požadavky na podkladní vrstvy stanovují normy ČSN 73 6126 – 1, ČSN 73 6124 – 1 a zvláštní předpisy TP 170 a TP 192.**

▀ **Měření nerovnosti povrchu se stanoví v podélném i příčném směru podle ČSN 73 6175. V podélném směru se měří 4metrovou latí a maximální podélná nerovnost je 20 mm pro MZK (mechanicky zpevněné kamenivo, zrnitost G_A nebo G_C), MZKO (mechanicky zpevněné kamenivo otevřené, zrnitost G_O) a 30 mm pro ostatní vrstvy. Příčná nerovnost se měří 2metrouvou latí a maximální příčná nerovnost je 20 mm.**

▀ Při osazení obrubníků doporučujeme respektovat skladební rozměry (pokud je to možné) tak, aby se musela dlažba co možná nejméně dořezávat. Obrubníky, krajníky a obrubové kostky chrání dlaměně kryty a zabezpečují jejich vodorovné kotvení. Obrubníky se osazují do zavlhlého betonu, na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože pod obrubníky musí mít tloušťku nejméně 100 mm.

▀ **Před pokládkou ložní vrstvy se změří rovinnost, výšky a sklon podkladní vrstvy a provedou se její případné lokální opravy. Ložní vrstva se rozprostře na suchou a čistou horní podkladní vrstvu. Na zhotovení ložní vrstvy použijeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm, které stejnosměrně urovnáme na vyspádované a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Ložní vrstva se navrhuje v tloušťce 30 – 40 mm (nikoliv více) a tvoří nám kladecí vrstvu, do které ukládáme dlažební desky. Dřevenou, či ocelovou latí kamenivo stáhneme s max. přesností na požadovanou výšku. Po přípravě ložní vrstvy provedeme kontrolu rovinnosti, odstraníme lokální nerovnosti dosypáním kameniva. Při stanovení potřebné výšky, musíme brát v úvahu budoucí pokles této vrstvy. V případě, že dodržíme tloušťku ložné vrstvy 30 – 40 mm a nosné podkladní vrstvy máme řádně zhutněné na požadovaný modul přetvárnosti, pokles ložní vrstvy bude minimální, zanedbatelný.**

✓ Dlažební desky se kladou na suchý, čistý a nezmrzlý podklad za přiměřených povětrnostních podmínek. Dlažební desky klademe na připravenou ložní vrstvu v požadovaném sklonu tak, aby šířka spár mezi dlažebními prvky byla 3 mm až 5 mm pro nestmelený spárovací materiál. Dodržení větších spár, než jsou distanční nálitky, předejdeme možnému štípání hran a rohů jak v průběhu pokládky, tak při užívání plochy. Zejména při pokládce pod teplotou menší než 5 °C, doporučujeme klást dlažební prvky s min. šířkou spár 4 mm.

✓ Pokládka desek se provádí tak, aby se nenarušila ložní vrstva. Doporučujeme postupovat od rohu v nejníže položeném místě krytu. Dlažební desky klademe na již připravenou ložní vrstvu, kde poklepem pomocí gumové paličky urovnáme dlažební desky do požadované polohy. Je třeba dbát na rovnoměrné linie spár. Odlišnosti barevného odstínu betonových výrobků souvisí s celou řadou faktorů, které vstupují do procesu výroby, a to od vlastností materiálů až po vlastní zrání výrobků. **Z tohoto důvodu doporučujeme při práci s betonovými výrobky odebírat výrobky z více palet najednou, abychom předešli tvorbě barevných shluků a hnáz a výsledné dílo působilo přirozeným dojmem. Při práci s výrobky v odstínu COLOR MIX je toto pravidlo nezbytností!** Betonové výrobky během procesu zrání a působení atmosférických vlivů mění postupně svůj vzhled podobně jako celá řada přírodních materiálů a během užívání se postupně sjednocují.

✓ Spáry mezi obrubníkem a dlažbou je třeba provádět co nejužší, doporučuje se do 5 mm. Podél okrajů se doporučuje používat speciální krajové prvky, popř. se prvky upraví řezáním do příslušného tvaru na zajištění vodorovného kotvení dlážděného krytu. Případné řezání dlažby provádíme vždy mimo dlážděnou plochu, aby nedošlo k znečištění plochy jemným prachem. Dobetonování ploch nedoporučujeme provádět! Stejným způsobem se postupuje kolem poklopů apod. Spáry se doporučuje vyplnit pouze čistým křemičitým pískem frakce 0/2 mm. Nestmelený materiál se do spár vmete tak, aby spáry byly zcela vyplňeny.

Pozor, vydlážděnou plochu z plošné, velkoformátové, slepecké dlažby a zatravňovacích tvárníc není možné hutnit vibrační deskou! Provede se pouze zaspárování dlažby (u zatravňovacích tvárníc zaspárování a vyplnění otvorů zeminou). Seznam výrobků, které nelze hutnit vibrační deskou viz příloha Seznam výrobků.

✓ **Nerovnost povrchu dlážděného krytu se stanoví v podélném i příčném směru podle ČSN 73 6175. V podélném směru se měří 4metrovou latí, v příčném směru 2metrovou latí a maximální podélná a příčná nerovnost je 10 mm. Nevyhovující dlažební prvky (poškozené, lišící se barvou a strukturou) je třeba ihned vyměnit, propadlé prvky je třeba vyjmout. Ložní vrstva se musí opravit a dlažba se znova usadí do správné výšky. Po položení musí mít dlažba rovný povrch a předepsaný sklon. Povrch dlažby chodníku (plochy) musí být na okraji 5 mm až 10 mm nad krajníky, obrubníky nebo obrubovými kostkami. Žlaby na odvedení srážkových vod je třeba v dlážděných krytech provádět se sklonem nejméně 0,5 %.**

V případě složitějších místních geologických poměrů, tvaru dlážděné plochy, uvažované vyšší míře dopravního zatížení, doporučujeme realizaci plochy řešit s projektantem a s pomocí profesionální firmy, která má zkušenosti v dané problematice.

Seznam výrobků, které nelze hutnit vibrační deskou

Výrobek	
Bolzano	Miláno I.
Břidlice reliéfní 40 / 40 / 4	Miláno II.
Břidlice reliéfní 60 / 40 / 4	Miláno III.
Břidlice tryskaná, reliéfní 40 / 40 / 4	Modern 100 / 100 / 6
Carcassonne	Modern 100 / 50 / 6
City	Modern 60 / 60 / 6
Decento 40 / 40 / 5	Modern 80 / 40 / 6
Decento 60 / 40 / 5	Modern 80 / 80 / 6
Dekorační kostka 19,5 / 19,5 / 4	Monaco I.
Dekorační kostka Fantasy 19,5 / 19,5 / 4	Monaco II.
Dekorační kostka Ideal 19,5 / 19,5 / 4	Monaco III.
Dekorační kostka Picanto 19,5 / 19,5 / 4	Optimal 40 / 40 / 4
Dekorační pás 40 / 19,5 / 4	Parketa 4
Dekorační pás 40 / 9,5 / 4	Pavé I. 6
Dekorační pás Fantasy 40 / 19,5 / 4	Pavé I. 8
Dekorační pás Ideal 40 / 19,5 / 4	Picanto 40 / 40 / 4
Dekorační pás Picanto 40 / 19,5 / 4	Praktik 40 / 40 / 4
Delicate 40 / 40 / 4	Praktik 50 / 50 / 5
Delicate 60 / 40 / 4	Praktik 60 / 40 / 4
Dlaždice 40 / 40 / 4	Pražec - deska 120
Dlaždice 40 / 40 / 4 - 1 vymývaná hrana	Pražec - deska 60
Dlaždice 40 / 40 / 4 - 2 vymývané hrany	Pražec - špalek 15
Dlaždice 50 / 50 / 4	Premiere 60 / 30 / 4
Dlaždice 50 / 50 / 5	Prkno D1 DUB
Dlaždice 60 / 40 / 4	Prkno D2 DUB
Dlaždice Gabro 22,5 / 22,5 / 4	Prkno D3 DUB
Dlaždice Gabro 45 / 22,5 / 4	Prkno D4 DUB
Dlaždice Gabro 45 / 45 / 4	Prkno I.
Dlaždice Gabro 67,5 / 45 / 4	Prkno II.
Duna 40 / 40 / 4 optimal	Prkno Modern 100 / 12,4
Duna 40 / 40 / 4 praktik	Prkno Modern 100 / 25
Excelent 100 / 50 / 5	Prkno Modern 50 / 12,4
Excelent 40 / 40 / 4	Prkno Modern 50 / 25
Excelent 50 / 50 / 5	Prkno S1 Smrk
Excelent 60 / 30 / 4	Prkno S2 Smrk
Excelent 60 / 40 / 4	Provance
Excelent 60 / 60 / 5	Přídlažba 10
Excelent 80 / 40 / 4	Přídlažba 8
Fantasy 40 / 40 / 4	Quarcit 40 / 40 / 4
Fantasy 60 / 40 / 4	Rimini
Geneva 50 / 50 / 5	Saint Tropez

Výrobek	
Grande I. XL	Seta
Grande II. XL	Stadio 60 / 30 / 5
Íčko 4	Standard 30 / 30 / 4
Ideal 40 / 40 / 4	Standard 40 / 40 / 5
Ideal 60 / 40 / 4	Standard 40 / 40 / 8
Kombi XL 6	Standard 50 / 50 / 5
Lugano I. 40 / 40 / 5	Standard 50 / 50 / 5 rovná hrana
Lugano II. 60 / 40 / 5	Standard 60 / 40 / 5
MaxiModern 10	Stone
MaxiModern 12	Travertin Elegance 40 / 40 / 4
MaxiModern 15	Travertin Elegance 60 / 40 / 4
MaxiModern 20	Typical 40 / 40 / 4
MaxiModern 8	

Slepecké prvky	
ÍČKO 6 slepecká	Obdélník 50 / 40 / 6 slepecký vodící linie
ÍČKO 8 slepecká	Obdélník 50 / 40 / 8 slepecký vodící linie
Parketa 6 slepecká	Kostka 6 vodící linie
Parketa 8 slepecká	Kostka 8 vodící linie

Zatravňovací tvárnice	
Zatravňovací tvárnice 80 malá	Zatravňovací tvárnice 100
Zatravňovací tvárnice 80	

Platnost:

od 8/2021; toto vydání nahrazuje předcházející dokument v plném rozsahu.