

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Soudal Akryl Pro Exterior

Revize: 20/09/2016

Strana 1 Z 3

Referenční číslo: 231299

Identifikační kód výrobku - typ:
Soudal Akryl Pro Exterior

Účel použití stavebního výrobku:
Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití.

V souladu s harmonizovanou normou:
EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: TŘÍDA 12.5P

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:
Systém 3: vlastnosti
Systém 3: reakce na oheň

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikovaná osoba:
GINGER CEBTP, NB 0074 provedla Určení typu výrobku podle systému 3.

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Soudal Akryl Pro Exterier

Revize: 20/09/2016

Strana 2 Z 3

Deklarované vlastnosti: EN 15651-1:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 25%	
Elastické zotavení	< 40%	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při -30°C	NPD	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při -30°C	NPD	
Přilnavost a soudržnost při stálé teplotě	NF	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF	
Protažení při přetržení	≥ 100%	
Tahové vlastnosti při přetržení po ponoření do vody	≥ 100%	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Podmínky:

Metoda A

Povrchy:

Hliník
Beton

Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 20/09/2016

Označení CE

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Revize: 20/09/2016

Strana 3 Z 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

16

Referenční číslo: 231299

EN 15651-1: 2012

Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití.

Soudal Akryl Pro Exterior

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: TŘÍDA 12.5P

Podmínky:

Metoda A

Povrchy:

Hliník

Beton

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1: 2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 25%	
Elastické zotavení	< 40%	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při -30°C	NPD	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při -30°C	NPD	
Přilnavost a soudržnost při stálé teplotě	NF	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF	
Protažení při přetržení	≥ 100%	
Tahové vlastnosti při přetržení po ponoření do vody	≥ 100%	
Trvanlivost	Vyhovuje	