



TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA

Primalex TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA je řada univerzálních akrylátových tónovacích barev v **18 vybraných odstínech** určených **pro obarvení** malířských nátěrových hmot. Odstíny jsou **připravené k okamžitému použití** pro snadné a rychlé namíchání. **Je také možné je vzájemně kombinovat a docílit** tak bohaté škály dalších barevných odstínů nebo je **aplikovat i přímo ve formě koncentrátu**.



Technické parametry:

Vhodné pro běžné barevné řešení všech typů obytných a komerčních prostor, v případě přímé aplikace na řešení dekorativních či písmomalířských prvků v interiéru.

Vydatnost	Závisí na zvoleném odstínu V případě kombinace s bílou nátěrovou hmotou na použitím druhu nátěrové hmoty.	
Objemová hmotnost (kg/l)	1,3-1,4 1,2-1,3 1,0-1,1	skořicová karamelová ostatní odstíny
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0	
Odolnost proti otěru za mokra podle STN EN 13 300 (třída)	5	
Propustnost pro vodní páru s_d (m)	vysoká	
Ředění	Připravená pro okamžité použití.	

**VYSOKÁ
BAREVNÁ
STÁLOST**

**VYUŽITÍ
V INTERIÉRU
I EXTERIÉRU**

**18 VYBRANÝCH
ODSTÍNŮ**

Balení (objem):

250ml	500ml
1000ml	

Aplikace:



Přehled základních odstínů TTB a možnosti jejich aplikace:

	1:0	1:5	1:15	1:60	
 CITRONOVÁ					
 BANÁNOVÁ					
 JANTAROVÁ					
 KARAMELOVÁ					☼
 MANDARINKOVÁ					
 MERUŇKOVÁ					
 KORÁLOVÁ					
 CHILLI					
 MALINOVÁ					
 LIMETKOVÁ					
 MÁTOVÁ					
 HRÁŠKOVÁ					☼
 AZUROVÁ					☼
 VIŠŇOVÁ					☼
 FIALKOVÁ					
 SKOŘICOVÁ					☼
 ČOKOLÁDOVÁ					☼
 ANTRACITOVÁ					☼
Počet obalů potřebných pro obarvení 15 kg nátěru Primalex na vybraný odstín	250 ml	12	4	1	
	500 ml	6	2	0,5	
	1000 ml	3	1	0,25	

Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.

Konečný vzhled odstínů ovlivňuje kvalita a druh podkladu, poměr ředění a způsob aplikace.

☼ vhodné i do exteriéru