

OBOUSTRANKA KOBERCOVÁ se používá k lepení podlahových krytin, především pak koberců, které neobsahují žádná změkčovadla. Není vhodná na lepení PVC.

OBOUSTRANKA KOBERCOVÁ je samolepicí páska složená z rukou trhatelné tkaniny a oboustranně naneseného lepidla ze syntetického kaučuku, krytého ochranným proužkem.

VÝHODY, POUŽITÍ

- velmi vysoká dotyková lepidlost

APLIKACE

OBOUSTRANKA KOBERCOVÁ musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
barva	transparentní
dotyková lepidlost (Tack)	velmi vysoká
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	syntetický kaučuk
nosič	bavlněná tkanina
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti teplu	-40 °C až do +80 °C
prodloužení při přetržení	3 až 6 %
přilnavost	≥ 30 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,25 mm
zatížení při přetržení	> 50 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
5 m	50 mm	72 ks
10 m	50 mm	72 ks
25 m	38 mm	32 ks
25 m	50 mm	24 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 4. 11. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.