

TĚSNIČ MŘÍŽKA je montážní pomůcka pro TĚSNIČ PÁSKU. Zabezpečuje celoplošný kontakt s betonovým podkladem, ke kterému se připevňuje ocelovými hřebíky ve vzdálenosti 250–300 mm.

**TECHNICKÉ ÚDAJE****TECHNICKÝ LIST****Jednotky balení****balení v kartonu**

1 m

Vydáno 15. 11. 2013, revidováno 20. 5. 2016.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.