



TEXTURA

Primalex TEXTURA použitím vhodného plniva s jemnou zrnitostí umožňuje věrohodné napodobování jemné štukové struktury formou otěruvzdorného nátěru s velmi dobrou krycí schopností. Současně díky možnosti jejího obarvování v tónovacích automatech Primalex nabízí dosažení více než 10 000 odstínů. Pro bílé nátěry je využitelná neobarvená báze L.



Technické parametry:

Velmi vhodná pro napodobení jemného štukového povrchu na hladkých podkladech a sjednocování struktury stěn po drobných opravách (např. instalacích) nebo po škrábání starších nátěrů z omítek ve všech typech interiéru

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l)	4,5 - 6
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Bělost (% BaSO ₂)	min. 89
Objemová hmotnost (kg/l)	1,58
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
Přidržitost k betonu (MPa)	min. 0,4
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,07
Obsah těkavých látek (%)	max. 40
Ředění	1. vrstva max.5% vody (tj. max.0,05l vody na 1kg nátěru)* 2. vrstva nefeděná

* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

VYTVÁŘÍ
STRUKTURU
ŠTUKU

(NAPŘ. NA SÁDROKARTONU)

ZAKRÝVÁ
DROBNÉ NEROVNOSTI

PO OPRAVĚ
INSTALACÍ
(NAPŘ. ELEKTŘINA, VODA,...)

PO ŠKRÁBÁNÍ
STARŠÍCH NÁTĚRŮ Z OMÍTEK

VÝBĚR Z VÍCE NEŽ
10 000
ODSTÍNŮ

Balení (objem):

1 l | 5 l

Aplikace:



Obarvitelnost:



tónovací systém
Primalex

Barevné odstíny:
Vybírejte ze vzorníku
PPG COLOUR SYSTEM
NCS a mnoha dalších

Vzhled finálního povrchu:

