

# TIT držák izolace

**TIT držák izolace** pro kotvení tepelně izolačních desek ke konstrukčním deskám nebo masivnímu dřevu

## Varianty:

- TIT 40x6 mm – průměr talíře pouze 40 mm
- TIT 60x5 mm – standardní provedení
- TIT 60x5-20 mm – provedení s přerušením tepelného mostu

## Materiál:

- nárazuvzdorný polypropylen

## Použití a výhody:

- průměr talíře 40 mm nebo 60 mm
- možná varianta s přerušeným tepelným mostem
- pro šrouby průměru 4,8 mm
- jednoduchá a rychlá montáž
- možnost použití s předavnými talíři

## Návod k použití:

Talířek osadíme vrutem vhodným pro podkladní materiál. Izolant propícheme vrutem až k podkladu a poté vrut zašroubujeme tak, aby povrch talířku licoval s povrchem tepelně izolační desky.

Vruty nejsou součástí balení.

## Balení, skladování a transport:

Baleno v sáčku nebo papírové krabici. Skladujte na suchém, zastřešeném místě.

## Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

## Technické údaje:

Průměr talíře [mm]	40 nebo 60
Minimální kotevní hloubka [mm]	20 – 40 dle materiálu podkladu a typu vrutu
Tuhost talířku [kN/mm]	0,3
Únosnost talířku [kN]	1,18
Průměr šroubu [mm]	4,8



Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.