



VRCHNÍ BARVA LESK

Primalex VRCHNÍ BARVA LESK je určena k finálním krycím nátěrům s vysokým leskem, velmi pružným povrchem a výbornou odolností proti nepříznivým vnějším vlivům. Spolu se snadnou aplikovatelností a dostupností v široké škále odstínů (vycházející ČSN) nabízí univerzální použití v exteriérech i interiérech.



Technické parametry:

Vhodná k vrchním nátěrům dřeva a kovu ve vnitřním i venkovním prostředí, např. ploty, okapy, dveře, zárubně a obložení, drobné průmyslové předměty, či konstrukční prvky apod. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivými a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l) *	15	
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách		
Doba schnutí při T 23 °C (hod.)	zaschnutí proti prachu	4,5
	přetíratelnost	10,5
	úplné zaschnutí	24
Konečný vzhled nátěru	lesklý	
Ředění	připravena k okamžitému použití (bez ředění) pro mytí pomůcek a úkapů S6006 a S6001	

* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

**VÝBORNÁ
ODOLNOST
PROTI
VNĚJŠÍM
VLIVŮM**

**VYSOKÁ
PRUŽNOST**

**DLOUHODOBÁ
ŽIVOTNOST**

Balení (objem):

0,75 l | 5 l

10 l

(Pouze odstín P1000 - bílá)

Aplikace:



Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.