



Č. výrobku  NF MAR
Balení  5 kg



weber-ton marmolit

RENOVAČNÍ OCHRANNÝ NÁTĚŘ

Definice výrobku

Transparentní fasádní nátěr obsahující organické pojivo, určený pro renovaci povrchu omítky **weberpas marmolit**. Nátěr je připraven k přímému použití.

Barevné odstíny

Dodávaný koncentrát má mléčné zabarvení a po vyschnutí je transparentní.

Složení

Důležitou složkou výrobku je organické pojivo.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru (teplota nad +25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení.

Všeobecné požadavky na podklad

Nátěr je určen na podklad tvořený tenkovrstvou omítkou **weberpas marmolit**. Nové podklady není třeba upravovat. Starší povrchy doporučujeme mechanicky očistit nasucho kartáčem, následně omést smetákem nebo ořukat proudem tlakového vzduchu. Povrch omítky lze též omýt vodou, tlakovým čisticím zařízením s použitím fasádního čisticího prostředku.

Aplikace

Nátěr se nanáší po důkladném rozmíchání ve dvou až třech stejnoměrných vrstvách, válečkem nebo štětcem tak, aby se na omítkě **weberpas marmolit** vytvořila nová, souvislá, transparentní, krycí vrstva.

Další vrstva se nanáší vždy po úplném zaschnutí vrstvy předchozí. Při nesprávném nanesení nátěru mohou být na omítkě viditelné šmouhy po tazích válečku. Podklad se neupravuje podkladním nátěrem.

Podkladní nátěr

Podklad se neupravuje podkladním nátěrem.

Ředění

Nátěr je připraven k přímému použití.

Nářadí

Váleček s krátkým vlasem, štětec.


Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámu), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Použití


Je určen k renovaci dekorativní omítky **weberpas marmolit**. 

Spotřeba


0,4 až 0,6 kg/m² 

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

V 5 kg PE obalech. 

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem a přímým sluncem. 

Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. 

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznátcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Nejdůležitější vlastnosti

- renovace povrchů omítky **weberpas marmolit**
- vytváří souvislou transparentní vrstvu na povrchu omítky

